

Normwagen Typ 2410



Normwagen Typ 2410 - 200 l

Rationelles Arbeiten und Transportieren

Einsatzbereich

Lebensmittel lassen sich leicht und hygienisch in den robusten und formstabilen 200/300 l Normwagen Typ 2410 transportieren.

Ausführung

- 2 mm starkes Edelstahlblech, Werkstoff 1.4301
- Extrem stabil und hygienisch durch umlaufenden, vollverschweißten Wulstrand. Die Ecken des Wulstrandes sind mit 14 mm Vollmaterial ausgelegt
- Behälterboden tiefgezogen und insgesamt auf 5,0 mm verstärkt
- Hygienisch glatte elektrolytisch polierte Oberflächen
- Leicht fahrbar mit durchgehender Mittelachse und robusten Rädern aus hochwertigem Polyamid

Option


- Räder in individuellen Farbtönen
- Gelochte Wände und Böden
- Auslaufstützen
- Kunststoffdeckel aus Polyethylen
- Edelstahldeckel mit Handgriff
- Sonderausführungen auf Anfrage





Normwagen - 300 l



Normwagen - 200 l - mit Deckel



DIN 9797 standard



A = 200 L - 40 kg +/-200g
B = 300 L - 50 kg +/-200g

Kontakt

CN: shanghai@frontmatec.com
Telefon: +86 215 859 4850

DK: kolding@frontmatec.com
Telefon: +45 763 427 00

NL: rijssen@frontmatec.com
Telefon: +31 886 294 000

UK: birmingham@frontmatec.com
Telefon: +44 121 313 3564

frontmatec.com

DE: beckum@frontmatec.com
Telefon: +49 252 185 070

ES: barcelona@frontmatec.com
Telefon: +34 932 643 800

RU: moscow@frontmatec.com
Telefon: +7 495 424 9559

US: kansascity@frontmatec.com
Telefon: +1 816 891 2440