



Optimierung des Produktionsflusses

Hebe- und Kippvorrichtung

Hebe- und Kippvorrichtung Typ 27000



- Heben und kontrolliertes Entleeren von 200-300 l Normbeschickungswagen
- Hubgewicht: Max. 350 kg
- Material: Edelstahl, W.-Nr. 1.4301 mit glasperlgestrahlter Oberfläche
- Optionen:
 - Anpassung für Sonderbehälter möglich
 - Kippvorrichtung für höhere Hublasten lieferbar
 - Stationäre oder mobile Ausführung
 - Auf Wunsch mit Tisch oder Transportbandanbindung
 - Lieferbar mit integrierter Verriegelung

Swing-Loader Typ 27100



- Heben und kontrolliertes Entleeren von 200-300 l Normbeschickungswagen oder Sonderbehälter
- Hubgewicht: Max. 350 kg
- Material: Edelstahl, W.-Nr. 1.4301 mit glasperlgestrahlter Oberfläche
- Optionen:
 - Sondersteuerungen auf Anfrage
 - Stationäre oder mobile Ausführung
 - Mit Tisch und anderen Anbauteilen lieferbar

Swing-Loader Typ 27200



- Heben und kontrolliertes Entleeren von 600 l und 1000 l Behälter oder Sonderbehälter
- Material: Edelstahl, W.-Nr. 1.4301 mit glasperlgestrahlter Oberfläche
- Optionen:
 - Sondersteuerungen auf Anfrage
 - Stationäre oder mobile Ausführung
 - Mit Tisch und anderen Anbauteilen lieferbar



Hebe-, Kipp- und Wiegevorrichtung für Behälter und Container

Wiegevorrichtung für 200/300 l Wagen

Chargieranlage



- Heben und kontrolliertes Entleeren von Großbehältern, 200-300 l Normbeschickungswagen oder Sonderbehälter
- Digitale Wiegeeinheit im Standard für 200-300 l Normwagen
- Ausgestattet mit der erforderlichen Anzahl von Kippstationen
- Optionen:
 - Vergrößerung der Anlage durch zweite Verwiege-Einheit
 - Auffangrinne für Flüssigkeiten
 - Zusätzliche Pufferrutsche

Waage Typ 2760



- Wiegen von 200-300 l Normbeschickungswagen oder Sonderbehälter
- Hubgewicht: Max. 350 kg
- Material: Edelstahl, W.-Nr. 1.4301 mit glasperlgestrahlter Oberfläche
- Optionen:
 - Stationäre oder mobile Ausführung
 - Sonderkonstruktion für andere Behälter möglich
 - Höhere Lasten auf Anfrage

Normwagen und Behälter Normbeschickungswagen nach DIN9797 bis zu 300 l

Normwagen Typ 2410



Normwagen - 200 l



Normwagen - 300 l



Normwagen - 200 l - mit Deckel

- 200/300 l Normwagen
- Robust und formstabil
- Material: 2 mm starkes Edelstahlblech, Werkstoff 1.4301
- Behälterboden tiefgezogen und insgesamt auf 5,0 mm verstärkt
- Hygienisch glatte elektrolytisch polierte Oberflächen
- Optionen:
 - Räder in individuellen Farbtönen
 - Gelochte Wände und Böden
 - Auslaufstutzen
 - Kunststoffdeckel aus Polyethylen
 - Edelstahldeckel mit Handgriff
 - Sonderausführungen auf Anfrage

Kontakt

CN: shanghai@frontmatec.com
Telefon: +86 215 859 4850

DK: kolding@frontmatec.com
Telefon: +45 763 427 00

NL: rijssen@frontmatec.com
Telefon: +31 886 294 000

UK: birmingham@frontmatec.com
Telefon: +44 121 313 3564

frontmatec.com

DE: beckum@frontmatec.com
Telefon: +49 252 185 070

ES: barcelona@frontmatec.com
Telefon: +34 932 643 800

RU: moscow@frontmatec.com
Telefon: +7 495 424 9559

US: kansascity@frontmatec.com
Telefon: +1 816 891 2440